

CONECTORES PARA PLETINA

Ref. 115093



Ref. 115094


PRODUCTO

Conectores de unión diseñados especialmente para la conexión de pletinas de 2 a 4 mm de grosor y 30 mm de anchura.


APLICACIONES

Unión y empalme de pletinas de 30x2 mm.


- Unión pletina-pletina: Unión en Cruz
- Unión Pletina-Pica de 18 mm de \varnothing




Vista Frontal Conector en Cruz



Sección Conector Pletina-Pica



Vista Superior Conector en Cruz



Vista Superior Conector Pletina-Pica

Medidas en mm.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Modelos fabricados en Cobre o en aleación de Cu/Zn (latón).
- Tornillería de acero inoxidable.

INSTALACIÓN

Fijación de la pletina mediante 2 tornillos de M8 en unión con pica, previo taladro de la pletina.

Fijación por presión en la unión pletina-pletina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material de fabricación	Cobre (Ref. 115093)
	Cu/Zn (Latón) (Ref. 115094)
	Tornillería de acero inox

Pesos (según modelos)	Modelo	Peso
	Ref. 115093	Unión en Cruz
Ref. 115094	Unión Pletina-Pica	284 gr.

NORMATIVA Y ENSAYOS

Normas de aplicación:

- UNE-EN 62.305
- UNE-EN 50.164/1